

MOMENTTIAVAIMET ELEKTRONISET

BMS X-Gen -momentti- ja kulmamomenttiaivaimet yhdistävät tarkan mittausteknologian ja älykkäät kiristysstrategiat yksinkertaiseen käyttöön. Vääntimet on suunniteltu kestäämään vaativia työympäristöjä ja tarjoavat ± 1 %:n tarkkuuden todellisesta arvosta. Laaja valikoima 1-2 000 Nm kattaa lähes kaikki manuaaliset momenttisovellukset.

Vääntimet on suunniteltu Industry 4.0 -vaatimukset huomioiden ja tarjoavat langattoman tiedonsiirron jäljitettävyyttä varten. Suuri OLED-näyttö, äänimerkki ja valinnainen värinäpalaute takaavat tarkan hallinnan kaikissa olosuhteissa. Alumiinirunko IP-suojauksella soveltuu kaikkiin ympäristöihin.



- | Tarkkuus ± 1 % myötä- ja vastapäivään
- | Älykkäät kiristysstrategiat: momentti-, kulma- ja yhdistelmäohjaus
- | Automaattinen jäännösmomentin tunnistus laadunvalvontaan
- | Kestävä alumiinirunko IP-suojausluokituksella
- | Suuri OLED-näyttö selkeällä informaatiolla ja edistymispalkilla
- | Äänimerkki ja valinnainen ohjelmoitava värinäpalaute
- | USB-yhteys PC-ohjelmistoon tulosten keräämiseen
- | Valinnainen Bluetooth-yhteys Windows-, iOS- ja Android-sovelluksiin
- | Automaattinen kalibrointipäivän ja käyttömäärän seuranta
- | Li-ion -akku, latauksella USB-C:n kautta tai ulkoisesti

Nimike	Vääntömomentti Nm	Vääntö (sovite)	Pituus (mm)	Paino (kg)
TXW010A	1 - 10	1/4" (9x12)	450	1,2
TXW020A	2 - 20	1/4" (9x12)	450	1,2
TXW050A	5 - 50	3/8" (9x12)	450	1,2
TXW135A	13,5 - 135	3/8" (9x12)	450	1,2
TXW200A	20 - 200	1/2" (14x18)	660	1,65
TXW340A	34 - 340	1/2" (14x18)	660	1,65
TXW1000A	100 - 1 000	3/4" (24x32)	1 375	6,35
TXW2000A	200 - 2 000	1" (27x36)	1 600	8,2
Variaatiot				
TXWxxxABT		Bluetooth		
TXWxxxA-EF		Värinäpalaute		
TXWxxxABT-EF		Bluetooth + värinäpalaute		

TOIMINTO	Kuvaus
Torque Control	Kiristys momenttiin
Torque Control / Angle Monitoring	Kiristys momenttiin kulman seurannalla
Angle Control / Torque monitoring	Kiristys kulmaan momentin seurannalla
Just Move	Momenttiarvon näyttö valitulla kulma-arvolla
Residual Torque Detection	Jäännösvääntömomentin tunnistus
Track	Momenttiarvon näyttö
Peak	Huippuarvon säilytys
Preset	Ohjelmoitavia PRESET-arvoja
Upload	Tiedonsiirto-ominaisuus
Lataus	USB-C (saatavilla myös laturi)