


HFT-SARJA

LITTEÄT TELESKOOPPISET SYLINDERIT

- Teleskoppimännän tuo lisää nostokorkeutta
- Suurin työpaine 700 bar
- Sylinterit toimitetaan korkeavirtauksisella pikaliitimellä ja polyhatulla
- Rungossa reiät kiinteää asennusta varten
- Jousipalautus



Nimike	Isku mm	Lepokorkeus A (mm)	Ulkohalkaisija D'xD ² (mm)	1. vaihe		2. vaihe		Öljytilavuus cc	Paino kg
				Nostoteho tn (kN)	Isku mm	Nostoteho tn (kN)	Isku mm		
HFT0451	17	45	83x56	12 (111)	11	4,5 (43)	6	21	1,6
HFT1201	18	54,5	102x80	25 (232)	11	12 (111)	7	48	3
HFT2501	27	75	120x114	50 (496)	16	25 (232)	11	145	7,5
HFT3501	29	89	165x140	75 (727)	16	30 (309)	13	224	12,9
HFT5001	26	96	178x162	95 (929)	16	50 (496)	10	283	17,3
HFT7501	26	114	216x196	145 (1 407)	16	75 (727)	10	246	30,4

Nimike	Männän halkaisija E (mm)	Männästä jalustaan L (mm)	Männästä kiinnitysreikään M (mm)	Reikäväli X (mm)	Reiän-Ø Y (mm)	Rungon kiinnityskierteen Ø (mm)	Rungon kiinnitysreiän syvyys (mm)
HFT0451	25	29	39	37	6,6	11	7
HFT1201	38	41	39	50	9	14	9
HFT2501	57	58	56	67	13	20	13
HFT3501	60	71	78	76	13	20	13
HFT5001	78	89	70	76	6,6	11	7
HFT7501	95	108	78	117	9	14	9

