


# HCLN-SARJA

## YKSITOIMISET REIKÄSYLINTERIT LUKITUSRENKAALLA

- Jousipalautus nopeuttaa männän palautumista alkuasentoon
- Männän puhdistusrenkaat vähentävät likaantumista
- Rungossa ulkokierre sovitteita varten
- Sylinterit toimitetaan korkeavirtauksisella pikaliitimellä ja pölyhatulla
- Sylinterit tilauksesta aina 100 tonniin saakka
- Suurin työpaine 700 bar
- Mahdollistaa kuorman pitämisen ylhäällä ilman hydraulista painetta



| Nimike                              | Isku mm | Lepokorkeus A (mm) | Ulkohalkaisija D (mm) | Reiän halkaisija E (mm) | Öljytilavuus cc | Männän pinta-ala cm <sup>2</sup> | Paino kg |
|-------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------|----------|
| <b>Nostoteho: 22 tn (221 kN)</b>    |         |                    |                       |                         |                 |                                  |          |
| HCLN2006                            | 154     | 336                | 100                   | 27                      | 486             | 31,6                             | 14,3     |
| <b>Nostoteho: 29 tn (286 kN)</b>    |         |                    |                       |                         |                 |                                  |          |
| HCLN3006                            | 155     | 361                | 114                   | 33,3                    | 634             | 40,8                             | 20,6     |
| <b>Nostoteho: 60 tn (590 kN)</b>    |         |                    |                       |                         |                 |                                  |          |
| HCLN6003                            | 76      | 284                | 159                   | 54                      | 644             | 84,2                             | 35,4     |
| <b>Nostoteho: 100 tn (1 001 kN)</b> |         |                    |                       |                         |                 |                                  |          |
| HCLN10003                           | 76      | 300                | 213                   | 79                      | 1 084           | 143                              | 57,5     |

| Nimike                              | Rungon sisä-Ø C (mm) | Mäntä         |               |                            | Rungon kauluksen ulkokierre |               | Pohja - Liitin L (mm) | Rungon kiinnityskierreet |                   |                        |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
|                                     |                      | Ulko-Ø F (mm) | Sisäkierre G  | Sisäkierteen pituus H (mm) | Halkaisija J                | Pituus K (mm) |                       | Reikäväli X (mm)         | Kiinnityskierre Y | Kierteen syvyys Z (mm) |
| <b>Nostoteho: 22 tn (221 kN)</b>    |                      |               |               |                            |                             |               |                       |                          |                   |                        |
| HCLN2006                            | 75                   | TW54.7-6N     | 1 9/16"-16UN  | 19                         | 3 7/8"-12UN                 | 38            | 20                    | 99,5                     | 3/8"-16UNC        | 9,4                    |
| <b>Nostoteho: 29 tn (286 kN)</b>    |                      |               |               |                            |                             |               |                       |                          |                   |                        |
| HCLN3006                            | 85                   | TW63-6N       | 1 13/16"-16UN | 22                         | 4 1/2"-12UN                 | 42            | 23                    | 114,3                    | 3/8"-16UNC        | 14                     |
| <b>Nostoteho: 60 tn (590 kN)</b>    |                      |               |               |                            |                             |               |                       |                          |                   |                        |
| HCLN6003                            | 125                  | TW93-6N       | 2 3/4"-16UN   | 19                         | 6 1/4"-12UN                 | 49            | 27                    | 130                      | 1/2"-13UNC        | 14                     |
| <b>Nostoteho: 100 tn (1 001 kN)</b> |                      |               |               |                            |                             |               |                       |                          |                   |                        |
| HCLN10003                           | 165                  | TW125-6N      | 4"-16UN       | 25                         | 8 3/8"-12UN                 | 61            | 27                    | 178                      | 5/8"-11UNC        | 19                     |

