


HFT-SARJA

LITTEÄT TELESKOOPPISET SYLINDERIT

- Teleskoppimännällä lisää nostokorkeutta
- Suurin työpaine 700 bar
- Sylinterit toimitetaan korkeavirtauksisella pikaliitimellä ja pölyhatulla
- Rungossa reiät kiinteää asennusta varten
- Jousipalautus



Nimike	Isku mm	Lepokorkeus A (mm)	Ulkohalkaisija D'xD² (mm)	1. vaihe		2. vaihe		Öljytilavuus cc	Paino kg
				Nostoteho tn (kN)	Isku mm	Nostoteho tn (kN)	Isku mm		
HFT0451	17	45	83x56	12 [111]	11	4,5 [43]	6	21	1,6
HFT1201	18	54,5	102x80	25 [232]	11	12 [111]	7	48	3
HFT2501	27	75	120x114	50 [496]	16	25 [232]	11	145	7,5
HFT3501	29	89	165x140	75 [727]	16	30 [309]	13	224	12,9
HFT5001	26	96	178x162	95 [929]	16	50 [496]	10	283	17,3
HFT7501	26	114	216x196	145 [1 407]	16	75 [727]	10	246	30,4

Nimike	Männän halkaisija E (mm)	Männästä jalustaan L (mm)	Männästä kiinnitysreikään M (mm)	Reikäväli X (mm)	Reiän-Ø Y (mm)	Rungon kiinnityskierteen Ø (mm)	Rungon kiinnitysreiän syvyys (mm)
HFT0451	25	29	39	37	6,6	11	7
HFT1201	38	41	39	50	9	14	9
HFT2501	57	58	56	67	13	20	13
HFT3501	60	71	78	76	13	20	13
HFT5001	78	89	70	76	6,6	11	7
HFT7501	95	108	78	117	9	14	9

