

POLTTOAINETOIMISET PUMPPUYKSIKÖT

PG- JA PD-SARJAT

Polttomoottoripumput ovat luotettava valinta kohteisiin, joissa sähkön tai paineilman käyttäminen ei ole mahdollista. BVA:n polttomoottoripumppuja on saatavana sekä bensiini- että dieselkäyttöisinä – bensiinikäyttöisissä pumpuissa voimanlähteenä toimii Hondan, ja dieselkäyttöisissä Hatzin moottori.

- Pumpun äänitaso 93 dB(A)
- Manuaalinen ohjausventtiili yksi- tai kaksitoimisia sylintereitä varten
- Kaksinopeuksinen
- Tukeva suojakehikko



Nimike	Paineluokka (bar)		Öljyvirtaus (l/min)		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	Paino (kg)
	Vaihe 1	Vaihe 2	Vaihe 1	Vaihe 2							
PG70M3U05	48.3	700	7.0	1.6	952	469	572	286	208	627	73.5
PD70M3U10	48.3	700	9.8	3.3	830	593	686	343	304	828	149.2
PG70M4U05	48.3	700	7.0	1.6	952	469	572	286	208	627	73.5
PD70M4U10	48.3	700	9.8	3.3	830	593	686	343	304	828	149.2

