

IMPULSSIVÄÄNTIMET PYSÄYTSAUTOMATIICALLA

Clecon H- ja C-sarjojen impulssivääntimissä käytettävyys, luotettavuus ja toistettavuus tulevat samassa paketissa.

- 50 % alhaisempi ilmankulutus kuormittamattomana
- Tarkan katkaisutoiminnon ansiosta vääntimellä saavutetaan lähes ± 5 %:n tarkkuus
- Kierrosajoja lyhentävä tehokas kolmeilmakammioinen moottori
- Ylivoimainen toistettavuus uuden pulssitoiminnon ansiosta
- Nopea öljysäiliön täyttäminen huollettaessa
- Korkea tuottavuus vähäisen huoltotarpeen vuoksi – jopa 500 000 kiristyskertaa ennen ensimmäistä huoltoa
- Erinomaisen ergonomian takaava rungon muotoilu ja materiaalit
- Käyttömukavuutta lisäävä tärinää alentava moottori

Nimike	Vääntiö	Ruuvikoko	Momenttialue Nm	Kierrosnopeus rpm	Paino kg	Ilmankulutus m ³ /min	Liitinkierre
H-sarja (ruuvikoot M5 - M14)							
7PTHH35Q	1/4" QC	M5	4 - 7	3 500	0,79	0,1 - 0,25	1/4"
11PTHH35Q	1/4" QC	M6	6 - 11	3 500	0,85	0,15 - 0,3	1/4"
11PTHH353	3/8" SQ	M6	6 - 11	3 500	0,83	0,15 - 0,3	1/4"
20PTHH40Q	1/4" QC	M7	10 - 20	4 000	0,87	0,15 - 0,3	1/4"
20PTHH403	3/8" SQ	M7	10 - 20	4 000	0,86	0,15 - 0,3	1/4"
35PTHH40Q	1/4" QC	M8	20 - 35	4 000	1,05	0,2 - 0,4	1/4"
35PTHH403*	3/8" SQ	M8	20 - 35	4 000	1,05	0,2 - 0,4	1/4"
55PTHH403*	3/8" SQ	M10	30 - 55	4 000	1,15	0,3 - 0,6	1/4"
80PTHH354*	1/2" SQ	M12	50 - 80	3 500	1,50	0,3 - 0,6	1/4"
120PTHH304*	1/2" SQ	M14	75 - 120	3 000	1,75	0,4 - 0,8	3/8"
C-sarja - Pistoolimalliset (ruuvikoot M12 - M20)							
160PTH256	3/4" SQ	M12 - M20	100 - 160	2 500	2,59	0,72	3/8"
250PTHFC226	3/4" SQ	M12 - M20	160 - 250	2 200	4,00	0,95	3/8"
400PTHFC206	3/4" SQ	M12 - M20	250 - 400	2 000	5,31	0,95	3/8"
C-sarja - Suorat (ruuvikoot M5 - M8)							
7STHFC55Q	1/4" QC	M5 - M8	2,6 - 6,6	5 500	0,93	0,2	1/8"
15STHFC40Q	1/4" QC	M5 - M8	5 - 15	4 000	1,10	0,47	1/4"
15STHC40Q	1/4" QC	M5 - M8	5 - 15	3 000	1,10	0,47	1/4"
35STHFC40Q	7/16" QC	M5 - M8	12 - 35	4 000	1,50	0,45	1/4"
35STHFC404	1/2" SQ	M5 - M8	15 - 35	4 000	1,50	0,45	1/4"

*] Saatavana myös ilmansyötöllä vääntimen päältä

ILMAN PYSÄYTSAUTOMATIICAA

Nimike	Vääntiö	Ruuvikoko	Momenttialue Nm	Kierrosnopeus rpm	Paino kg	Ilmankulutus m ³ /min	Liitinkierre
H-sarja (ruuvikoot M5 - M12)							
7PHH60Q	1/4" QC	M5	4 - 7	6 000	0,79	0,25 - 0,3	1/4"
11PHH653	3/8" SQ	M6	6 - 11	6 500	0,79	0,3 - 0,35	1/4"
11PHH65Q	1/4" QC	M6	6 - 11	6 500	0,80	0,3 - 0,35	1/4"
20PHH753	3/8" SQ	M7	10 - 20	7 500	0,84	0,3 - 0,4	1/4"
20PHH75Q	1/4" QC	M7	10 - 20	7 500	0,86	0,3 - 0,4	1/4"
35PHH653	3/8" SQ	M8	20 - 35	6 500	1,02	0,4 - 0,55	1/4"
35PHH65Q	1/4" QC	M8	20 - 35	6 500	1,03	0,4 - 0,55	1/4"
55PHH603	3/8" SQ	M10	30 - 55	6 000	1,12	0,6 - 0,75	1/4"
80PHH604	1/2" SQ	M12	50 - 80	6 000	1,40	0,6 - 0,7	1/4"
120PHH554	1/2" SQ	M12	75 - 120	5 500	1,65	0,8 - 0,9	3/8"
Suurten momenttien sarja (ruuvikoot M12 - M20)							
160PH456	3/4" SQ	M12 - M20	100 - 160	4 500	2,60	0,9	3/8"
250PHF406	3/4" SQ	M12 - M20	160 - 250	4 000	3,90	1,15	3/8"
400PHF356	3/4" SQ	M12 - M20	250 - 400	3 500	5,20	1,2	3/8"



15STHFC40Q



120PTHH304



TARVIKKEET

Nimike	Mallit
Elektroninen käyttöläskuri	
240461PT	Cleco TULMan



Nimike	Mallit
Suojapäälliset	
937442PT	7/11/20PTHHA 7/11/20PHHA
937443PT	35PTHHA 35PHHA
937444PT	55PTHHA 55PHHA
937445PT	80PTHHA 80PHHA
937446PT	110/120PTHHA 110/120PHHA
937447PT	7/11/20PTHH 7/11/20PHH
937448PT	35PTHH 35PHH
937449PT	55PTHH 55PHH
937450PT	80PTHH 80PHH
937451PT	110/120PTHH 110/120PHH



Myös pienet paineilmävääntimet kannattaa varustaa huoltoyksiköillä, jotka takaavat väntimien pitkäikäisyyden ja toimivuuden. Huoltoyksikköä valittaessa on tärkeää huomioida käytettävän väntimen ilmankulutus ja varmistettava, että valitun huoltoyksikön ilmavirtaus on tällöin riittävä. Huoltoyksiköt ovat modulaarisia ja ne voidaan rakentaa asiakkaan toivomusten mukaan. Väntimien käyttöergonomiaa voidaan parantaa varustamalla ne suosituilla nivelliittimillä.

Nimike	Kuvaus
Paineilmaväntimen huoltoyksiköt	
MICROLUBRO	Paineilmalinjaan asennettava pienikokoinen voiteluysikkö, kierre 1/4"
MINILUBRO800	Minilubro max. 800 l/min ilmavirtauksella, kierre 1/4"
MINILUBRO1500	Minilubro max. 1 500 l/min ilmavirtauksella, kierre 1/4"



MICROLUBRO



MINILUBRO

Nimike	Kuvaus
Nivelliittimet	
DV7MFG14	Nivelliitin paineilmakoneelle, kierre 1/4"
DV11MFG38	Nivelliitin paineilmakoneelle, kierre 3/8"
DV11MFG12	Nivelliitin paineilmakoneelle, kierre 1/2"

